

# DESTRUCTOP

Votre  
métier :

## DESTRUCTEUR ALGUES – MOUSSES – LICHENS

### PROPRIETES

Produit élaboré pour la destruction des micros organismes responsables des algues rouges (trentepohlias), algues vertes, algues noires, moisissures, lichens, mousse...

Nettoyant en profondeur des salissures organiques provoquées par la pollution

Nettoyant très rapide de toutes surfaces contaminées

Phase aqueuse

Effet fongicide curatif

Puissant détergent



AVANT TRAITEMENT



APRES TRAITEMENT

### DOMAINE D'APPLICATION

#### Ravalements :

Enduits projetés

Enduits grattés

Peinture

Enduit ciment

**Pierre, Briques, Marbre**

**Monuments**

#### Terrasse :

Pavés autobloquants, Dallage pierre...

#### Toiture :

Terre cuite

Ardoises fibro, naturelles (si remaniage)



## MODE D'EMPLOI

### Matériel :

Brosse ou pulvérisateur basse pression

### Application :

Agiter avant l'emploi.

Appliquer

Laisser agir de 15 min à 60 min selon encrassement.

Rinçage à l'eau et brossage ou nettoyage H.P < 50 bars

Après rinçage soigné et séchage complet du support, il est conseillé d'appliquer uniformément un traitement fongicide préventif **FONGITOP**.

### Consommation :

3 m<sup>2</sup> à 5 m<sup>2</sup> / L selon support

## DOSAGE - DILUTION

Utilisation pur ou dilution 2L de DESTRUCTOP + 1L d'EAU

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Produit très alcalin.

Protéger les métaux, zinc, aluminium avant application.

Port de gants, lunettes, bottes, vêtement de protection approprié obligatoire.

En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire et consulter un médecin.

Protéger la végétation par bâchage ou arrosage.

Ne pas traiter par temps de gel, pluie, vent.

Craint le gel.

**CONSULTEZ NOS FICHES TECHNIQUES ET DE DONNEES DE SECURITE sur [www.atlante-pro.fr](http://www.atlante-pro.fr)**

## PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

**GARANTIE** : les indications mentionnées sur nos fiches techniques sont le résultat d'essais objectifs communiqués par nos laboratoires à titre d'information. Elles ne sauraient cependant constituer une garantie ni engagement de notre part. La qualité des supports pour lesquels le produit est destiné, la manipulation et la mise en œuvre dudit produit échappant à notre contrôle, il importe de s'assurer par des essais préalables que celui-ci convient parfaitement à l'usage auquel il est destiné, ainsi qu'à la résistance ou à la particularité des supports. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Nos produits ne bénéficient pas d'avis techniques.

**ATLANTE - PA de l'Estuaire – 56190 ARZAL – 02 97 45 09 09 – [contact@atlante-pro.fr](mailto:contact@atlante-pro.fr)**

**[www.atlante-pro.fr](http://www.atlante-pro.fr)**