



HYDROFACE

HYDROFUGE DE SURFACE

Votre
métier :

PROPRIETES

Conçu pour hydrofuger les façades et surfaces poreuses.
Produit d'imprégnation, n'est pas un produit filmogène (épaisseur 2 à 5mm).
Incolore et exempt de silicone
Permet de lutter contre les tâches d'humidité, dues aux différences d'absorption capillaire.
Evite la pénétration d'eau due aux microfissures ou faïençage (les fissures supérieures à 0,2 mm devront être reprises)
Laisse respirer le support microporeux.
Possède un effet antisalissure (gaz d'échappement, poussières, pollution...)
Permet de lutter contre les poussées des algues rouges, mousses, lichens et moisissures qui se développent sur des supports humides.
Evite la formation de salpêtre et les efflorescences dues aux murs détrempés par les conditions climatiques.
Protège les matériaux du cycle gel / dégel.
Supprime la permanence de l'aspect mouillé des façades après chaque pluie.
Bénéficie d'un rapport d'essai bureau de contrôle "VERITAS".
Les supports traités avec HYDROFACE® peuvent être peints (prévoir un fixateur avant peinture : FIXPEINT).

DOMAINE D'APPLICATION

Supports verticaux
Crépis
Enduit de façade
Pierres naturelles
Tuiles
Briques
Fibrociment
Béton
Bois...

MODE D'EMPLOI

Matériel :

Brosse, rouleau, pulvérisateur manuel, Airless – basse pression jusqu'à saturation du support.

Préparation du support :

Support sec, propre, bon état

IMPERATIF : Mousses, lichens à détruire avant application (HYDROFACE)

8j après un nettoyage HP

72h après un traitement fongicide (ALTAMOUSS)

Période de séchage 28j nécessaire avant application sur : Béton, Enduit ou Crépis frais.



Application :

Application en 1 ou 2 couches suivant porosité du support.

Application de bas en haut en imprégnant à saturation le matériau jusqu'à refus.

Séchage:

Hors d'eau 3 à 4h après application.

Support imperméabilisé insensible à l'eau 24h après

Consommation :

1 à 6m² /L variable suivant support

300 à 400 g/m² en moyenne

Nettoyage des outils :

Diluant / white spirit / NET BROSS

DOSAGE - DILUTION

Produit prêt à l'emploi – Ne pas diluer

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Protection impérative des supports :

Vitres PVC

Végétations

Aluminium

Tous supports ne devant pas être imperméabilisés

Produit inflammable - non toxique.

Ne craint pas le gel. Stocké à l'abri de fortes chaleurs.

L'application ne devra pas se faire par des températures inférieures à 5°C et supérieures à 30°C, ainsi que par temps de pluie, vent, gel.

CONSULTEZ NOS FICHES TECHNIQUES ET DE DONNEES DE SECURITE sur www.atlante-pro.fr

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

GARANTIE : les indications mentionnées sur nos fiches techniques sont le résultat d'essais objectifs communiqués par nos laboratoires à titre d'information. Elles ne sauraient cependant constituer une garantie ni engagement de notre part. La qualité des supports pour lesquels le produit est destiné, la manipulation et la mise en œuvre dudit produit échappant à notre contrôle, il importe de s'assurer par des essais préalables que celui-ci convient parfaitement à l'usage auquel il est destiné, ainsi qu'à la résistance ou à la particularité des supports. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Nos produits ne bénéficient pas d'avis techniques.

ATLANTE - PA de l'Estuaire – 56190 ARZAL – 02 97 45 09 09 – contact@atlante-pro.fr

www.atlante-pro.fr