



PIERNET

Votre
métier :

NETTOYANT ALCALIN PIERRE - ENDUIT



PROPRIETES

Nettoyant spécial très puissant pour le décapage et le nettoyage des bâtiments particulièrement encrassés par la pollution, hydrocarbures et également mousses, lichens, algues rouges (trentepohlias).

Evite le sablage.

Produit non acide

DOMAINE D'APPLICATION

Pierre
Brique
Enduit
Pierre tombale
Toitures
Dallages autobloquants
Béton

MODE D'EMPLOI

Matériel :

Brosse ou pulvérisateur basse pression

Préparation du support :

Avant application, humidifier le support.

Application :

Agiter avant emploi.

Rinçage à l'eau et brossage, ou nettoyeur HP., de 3h à 12h après l'application.

Neutraliser si besoin le support avec une solution de 10% ACIM suivi d'un rinçage eau, afin de retrouver un pH neutre.

Consommation :

3 à 5m²/L prêt à l'emploi

DOSAGE - DILUTION

1L à 3L d'eau selon encrassement du support

Peut s'employer **PUR**

NORMALISATION - ETIQUETAGE

Etiquette 8



C ; Corrosif



Contient de l'hydroxyde de sodium

Phrases de risque	
35	Provoque de graves brûlures
Phrases de sécurité	
26	En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste
36/37/39	Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage
45	En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette)
60	Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Produit très alcalin. pH 13 : attaque la peau et les muqueuses.

PORT OBLIGATOIRE : lunettes, gants, masque, vêtements de protection, bottes, ciré.

Se laver les mains après chaque utilisation.

Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Manipuler dans des zones bien ventilées.

Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos

Prévoir des douches de sécurité et des fontaines oculaires dans les ateliers où le mélange est manipulé de façon constante.

Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où le mélange est utilisé.

Dans le cas de projections accidentelles, laver à l'eau claire abondamment.

Protéger les alliages légers (alu, zinc, cuivre, verre, PVC, peintures, plomb...) avant application.

Des efflorescences blanches peuvent apparaître ; celles-ci s'élimineront naturellement dans le temps.

Craint le gel.

CONSULTEZ NOS FICHES TECHNIQUES ET DE DONNEES DE SECURITE sur www.atlante-pro.fr

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

GARANTIE : les indications mentionnées sur nos fiches techniques sont le résultat d'essais objectifs communiqués par nos laboratoires à titre d'information. Elles ne sauraient cependant constituer une garantie ni engagement de notre part. La qualité des supports pour lesquels le produit est destiné, la manipulation et la mise en œuvre dudit produit échappant à notre contrôle, il importe de s'assurer par des essais préalables que celui-ci convient parfaitement à l'usage auquel il est destiné, ainsi qu'à la résistance ou à la particularité des supports. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Nos produits ne bénéficient pas d'avis techniques.

ATLANTE - PA de l'Estuaire – 56190 ARZAL – 02 97 45 09 09 – contact@atlante-pro.fr

www.atlante-pro.fr